

ERISTETTY LIITOSHOLKKI 1,5 MM²/6 MM, FR DIN, MUSTA.**Tuotenumero: 187011**

DIN 46228-4:n mukaiset eristetyt johtimien päätyjohdinrungot, värisarja DIN, valmistettu DIN EN 13600:n mukaisesta CU-ETP:stä, tinattu, polypropeenieristeellä, sopivat DIN EN 60228:n mukaisille hienosäikeisille kuparijohtimille, luokat 5 ja 6. Rungot kestävät lämpötilaa 105 °C:een asti. Tekniset tiedot: | Eristeen väri: musta | d1: 1,7 | d2: 3,5 | l1: 12 | l2: 6 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Paino 100 kpl:ssa: n. 0,01 kg | PU/kpl: 100.



Pituus (mm)	12 mm
Leveys (mm)	3,8 mm
Korkeus (mm)	12 mm
Paino (kg)	0,0001 kg

Ominaisuus	Arvo
Eristetty	Kyllä
materiaali	Kupfer
Pinnan suojaus	verzinnt
Suunnittelu	Standard
nimellisleveys	1.5 mm ²
Holkin pituus	6 mm
kokonaispituus	12 mm
Eristysmateriaali	Polypropylen (PP)
Halogeenivapaa	Kyllä
Väri	schwarz
Oikosulkukestävät johdot	Ei
Merkintälipun kanssa	Ei
Nauhatuotteet	Ei

GTIN: 4021103112076

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de