


ERISTETTY LIITOSHOLKKI 2,5 MM²/18 MM, FR DIN, SININEN.

Tuotenumero: 187018

DIN 46228-4:n mukaiset eristetyt johtimien päätyjohdinrungot, värisarja DIN, valmistettu DIN EN 13600:n mukaisesta CU-ETP:stä, tinattu, polypropeenieristyksellä, soveltuvat DIN EN 60228:n mukaisille hienosäikeisille kuparijohtimille, luokat 5 ja 6. Rungot kestävät lämpötilaa 105 °C:een asti. Tekniset tiedot: Eristeen väri: sininen | d1: 2,2 | d2: 4,2 | l1: 24 | l2: 18 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Paino 100 kpl:ssa: n. 0,024 kg | PU/kpl: 100.



Pituus (mm)	24 mm
Leveys (mm)	4,5 mm
Korkeus (mm)	24 mm
Paino (kg)	0,00024 kg

Ominaisuus	Arvo
Eristetty	Kyllä
materiaali	Kupfer
Pinnan suojaus	verzinnt
Suunnittelu	Standard
nimellisleveys	2.5 mm ²
Holkin pituus	18 mm
kokonaispituus	24 mm
Eristysmateriaali	Polypropylen (PP)
Halogeenivapaa	Kyllä
Väri	blau
Oikosulkukestävät johdot	Ei
Merkintälipun kanssa	Ei
Nauhatuotteet	Ei

GTIN: 4021103112144

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de