

ERISTETTY LIITOSHOLKKI 4,0 MM²/18 MM, FR DIN, HARMAA**Tuotenumero: 187021**

DIN 46228-4:n mukaiset eristetyt johtimien päätyjohdinrun-
got, värisarja DIN, valmistettu DIN EN 13600:n mukaisesta
CU-ETP:stä, tinattu, polypropeenieristeellä, sopivat DIN EN
60228:n mukaisille hienosäikeisille kuparijohtimille, luokat 5 ja
6. Rungot kestävät lämpötilaa 105 °C:een asti. Tekniset tiedot:
| Eristeen väri: harmaa | d1: 2,8 | d2: 4,8 | l1: 24 | l2: 18 | S1: 0,15 |
S2: 0,25 | Paino 100 kpl:ssa: n. 0,038 kg | PU/kpl: 100.



Pituus (mm)	26 mm
Leveys (mm)	5,2 mm
Korkeus (mm)	26 mm
Paino (kg)	0,00038 kg

Ominaisuus	Arvo
Eristetty	Kyllä
materiaali	Kupfer
Pinnan suojaus	verzinnt
Suunnittelu	Standard
nimellisleveys	4 mm ²
Holkin pituus	18 mm
kokonaispituus	24 mm
Eristysmateriaali	Polypropylen (PP)
Halogeenivapaa	Kyllä
Väri	grau
Oikosulkukestävät johdot	Ei
Merkintälipun kanssa	Ei
Nauhatuotteet	Ei

GTIN: 4021103112175

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de