

ERISTETTY LIITOSHOLKKI 1,5 MM²/10 MM, FR 2, PUNAINEN.**Tuotenumero: 187219**

Eristetty johtimen päätyholkki DIN 46228-4:n mukaisesti, värisarja 1, valmistettu korkealaatuisesta kuparista DHP (CU-ETP) DIN EN 13600:n mukaisesti, tinattu vähintään 3 µm:n kerrospaksuudella optimaalisen korroosiosuojauksen varmistamiseksi, polypropyleenistä valmistetulla muovikauluksella, joka mahdollistaa DIN EN 60228:n mukaisten luokkien 5 ja 6 kuparijohtimien helpon asettamisen hienosäikeiseen johtimiin. Johtimen päätyholkki kestää lämpötilaa 105 °C:een asti. Tekniset tiedot: Eristeen väri: punainen | d1: 1,7 | d2: 3,5 | l1: 16 | l2: 10 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Paino 100 kpl:ssa: n. 0,013 kg | PU/kpl: 100.



Pituus (mm)	16 mm
Leveys (mm)	3,8 mm
Korkeus (mm)	16 mm
Paino (kg)	0,00013 kg

Ominaisuus	Arvo
Eristetty	Kyllä
materiaali	Kupfer
Pinnan suojaus	verzinnt
Suunnittelu	Standard
nimellisleveys	1,5 mm ²
Holkin pituus	10 mm
kokonaispituus	16 mm
Eristysmateriaali	Polypropylen (PP)
Halogeenivapaa	Kyllä
Väri	rot
Oikosulkekestävät johdot	Ei
Merkintälipun kanssa	Ei
Nauhatuotteet	Ei

GTIN: 4021103113011

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de