

ERISTETTY LIITOSHOLKKI 2,5 MM²/8 MM, FR 2, SININEN.**Tuotenumero: 187222**

Eristetty johtimen päätyholkki DIN 46228-4:n mukaisesti, värisarja 1, valmistettu korkealaatuisesta kuparista DHP (CU-ETP) DIN EN 13600:n mukaisesti, tinattu vähintään 3 µm:n kerrospaksuudella optimaalisen korroosiosuojauksen varmistamiseksi, polypropyleenistä valmistetulla muovikauluksella, joka mahdollistaa DIN EN 60228:n mukaisten luokkien 5 ja 6 kuparijohtimien helpon asettamisen hienosäikeiseen johtimiin. Johtimen päätyholkki kestää lämpötilaa 105 °C:een asti. Tekniset tiedot: | Eristeen väri: sininen | d1: 2,2 | d2: 4,2 | l1: 14 | l2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Paino 100 kpl:ssa: n. 0,014 kg | PU/kpl: 100.



Pituus (mm)	14 mm
Leveys (mm)	4,5 mm
Korkeus (mm)	14 mm
Paino (kg)	0,0014 kg

Ominaisuus	Arvo
Eristetty	Kyllä
materiaali	Kupfer
Pinnan suojaus	verzinnt
Suunnittelu	Standard
nimellisleveys	2.5 mm ²
Holkin pituus	8 mm
kokonaispituus	14 mm
Eristysmateriaali	Polypropylen (PP)
Halogeenivapaa	Kyllä
Väri	blau
Oikosulkekestävät johdot	Ei
Merkintälipun kanssa	Ei
Nauhatuotteet	Ei

GTIN: 4021103113042

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de