

ERISTETTY LIITOSHOLKKI 2,5 MM²/12 MM, FR 2, SININEN.

Tuotenumero: 187223

Eristetty johtimen päätyholkki DIN 46228-4:n mukaisesti, värisarja 1, valmistettu korkealaatuisesta kuparista DHP (CU-ETP) DIN EN 13600:n mukaisesti, tinattu vähintään 3 µm:n kerrospaksuudella optimaalisen korroosiosuojauksen varmistamiseksi, polypropyleenistä valmistetulla muovikauluksella, joka mahdollistaa DIN EN 60228:n mukaisten luokkien 5 ja 6 kuparijohtimien helpon asettamisen hienosäikeiseen johtimiin. Johtimen päätyholkki kestää lämpötilaa 105 °C:een asti.

Tekniset tiedot: Eristeen väri: sininen | d1: 2,2 | d2: 4,2 | l1: 18 | l2: 12 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Paino 100 kpl:ssa: n. 0,018 kg | PU/kpl: 100.



Pituus (mm)	18 mm
Leveys (mm)	4,5 mm
Korkeus (mm)	18 mm
Paino (kg)	0,0018 kg

Ominaisuus	Arvo
Eristetty	Kyllä
materiaali	Kupfer
Pinnan suojaus	verzinnt
Suunnittelu	Standard
nimellisleveys	2.5 mm ²
Holkin pituus	12 mm
kokonaispituus	18 mm
Eristysmateriaali	Polypropylen (PP)
Halogeenivapaa	Kyllä
Väri	blau
Oikosulkekestävät johdot	Ei
Merkintälipun kanssa	Ei
Nauhatuotteet	Ei

GTIN: 4021103113059

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de