

ERISTETTY LIITOSHOLKKI 4,0 MM²/10 MM, FR 2, HARMAA

Tuotenumero: 187225

Eristetty johtimen päätyholkki DIN 46228-4:n mukaisesti, värisarja 1, valmistettu korkealaatuisesta kuparista DHP (CU-ETP) DIN EN 13600:n mukaisesti, tinattu vähintään 3 µm:n kerrospaksuudella optimaalisen korroosiosuojauksen varmistamiseksi, polypropyleenistä valmistetulla muovikauluksella, joka mahdollistaa DIN EN 60228:n mukaisten luokkien 5 ja 6 kuparijohtimien helpon asettamisen hienosäikeiseen johtimiin. Johtimen päätyholkki kestää lämpötilaa 105 °C:een asti.

Tekniset tiedot: | Eristeen väri: harmaa | d1: 2,8 | d2: 4,8 | l1: 16 | l2: 10 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Paino 100 kpl:ssa: n. 0,025 kg | PU/kpl: 100.



Pituus (mm)	17 mm
Leveys (mm)	5,2 mm
Korkeus (mm)	17 mm
Paino (kg)	0,00025 kg

Ominaisuus	Arvo
Eristetty	Kyllä
materiaali	Kupfer
Pinnan suojaus	verzinnt
Suunnittelu	Standard
nimellisleveys	4 mm ²
Holkin pituus	10 mm
kokonaispituus	16 mm
Eristysmateriaali	Polypropylen (PP)
Halogeenivapaa	Kyllä
Väri	grau
Oikosulkukestävät johdot	Ei
Merkintälipun kanssa	Ei
Nauhatuotteet	Ei

GTIN: 4021103113073

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de