

ERISTETTY 6,0 MM²/18 MM, FR 2, MUSTA.**Tuotenumero: 187229**

DIN 46228-4:n mukainen eristetty johtimen päätyjohdin, valmistettu DIN EN 13600:n mukaisesta korkealaatuisesta kuparista DHP (CU-ETP), tinattu vähintään 3 µm:n kerrospaksuudella optimaalisen korroosiosuojauksen varmistamiseksi, polypropyleenistä valmistetulla muovikauluksella, joka mahdollistaa DIN EN 60228:n mukaisten luokkien 5 ja 6 kuparijohtimien helpon kiinnittämisen hienosäikeisiin johtimiin. Tekniset tiedot: | Eristeen väri: musta | d1: 3,5 | d2: 6,3 | l1: 26 | l2: 18 | S1: 0,2 | S2: 0,3 | Paino 100 kpl:ssa: n. 0,051 kg | PU/kpl: 100.



Pituus (mm)	26 mm
Leveys (mm)	6,7 mm
Korkeus (mm)	26 mm
Paino (kg)	0,00051 kg

Ominaisuus	Arvo
Eristetty	Kyllä
materiaali	Kupfer
Pinnan suojaus	verzinnt
Suunnittelu	Standard
nimellisleveys	6 mm ²
Holkin pituus	18 mm
kokonaispituus	26 mm
Eristysmateriaali	Polypropylen (PP)
Halogeenivapaa	Kyllä
Väri	schwarz
Oikosulkukestävät johdot	Ei
Merkintälipun kanssa	Ei
Nauhatuotteet	Ei

GTIN: 4021103113110

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de