

JOHTIMEN PÄÄTY ERISTÄMÄTÖN 1,5 MM²/7 MM

Tuotenumero: 187418

Eristämättömät, korkealaatuisesta kuparista DHP valmistetut johdinjohtimet, joiden nimellispoikkipinta-ala on 1,5 mm², tarjoavat luotettavan liitännän DIN EN 60228 -standardin mukaisille hienosäikeisille kuparijohtimille, jotka kuuluvat luokkiin 5 ja 6. Tinattu pinta, jonka kerrospaksuus on vähintään 3 µm, takaa maksimaalisen korroosiosuojauksen ja takaa kestäväen ja vakaan sähköisen yhteyden. Hylsytyt täyttävät standardin DIN 46228-1 vaatimukset, ja ne on valmistettu Cu-ETP:stä. Tekniset tiedot: Nimellispoikkileikkaus (mm²): 1,5 | d1: 1,7 | d2: 2,8 | L: 7 | s: 0,15 | Paino 100 kpl:ssa: n. 0,006 kg | PU/kpl: 1.000.



Pituus (mm)	7 mm
Leveys (mm)	2,8 mm
Korkeus (mm)	7 mm
Paino (kg)	0,00006 kg

Ominaisuus	Arvo
Eristetty	Ei
materiaali	Kupfer
Pinnan suojaus	verzinnt
Suunnittelu	Standard
nimellisleveys	1,5 mm ²
Holkin pituus	7 mm
kokonaispituus	7 mm
Halogeenivapaa	Kyllä
Väri	Zinn
Oikosulkukestävät johdot	Ei
Merkintälipun kanssa	Ei
Nauhatuotteet	Ei

GTIN: 4021103113493

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de