

JOHTIMEN PÄÄTY ERISTÄMÄTÖN 2,5 MM²/15 MM**Tuotenumero: 187429**

Eristämättömät, korkealaatuisesta kuparista DHP valmistetut johtimien päätyjohtimet, joiden nimellispoikkileikkaus on 2,5 mm², tarjoavat luotettavan liitännän hienosäikeisille kuparijohtimille, jotka kuuluvat luokkiin 5 ja 6 DIN EN 60228:n mukaisesti. Tinattu pinta, jonka kerrospaksuus on vähintään 3 µm, takaa parhaan mahdollisen korroosiosuojauksen ja takaa kestävän ja vakaan sähköisen yhteyden. Hylsytyt täyttävät standardin DIN 46228-1 vaatimukset, ja ne on valmistettu Cu-ETP:stä. Tekniset tiedot: Nimellispoikkileikkaus (mm²): 2,5 | d1: 2,2 | d2: 3,4 | L: 15 | s: 0,15 | Paino 100 kpl:ssa: n. 0,016 kg | PU/kpl: 1.000.



Pituus (mm)	15 mm
Leveys (mm)	3,4 mm
Korkeus (mm)	15 mm
Paino (kg)	0,00016 kg

Ominaisuus	Arvo
Eristetty	Ei
materiaali	Kupfer
Pinnan suojaus	verzinnt
Suunnittelu	Standard
nimellisleveys	2.5 mm ²
Holkin pituus	15 mm
kokonaispituus	15 mm
Halogeenivapaa	Kyllä
Väri	Zinn
Oikosulkukestävät johdot	Ei
Merkintälipun kanssa	Ei
Nauhatuotteet	Ei

GTIN: 4021103113615

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de