

JOHTIMEN PÄÄTY ERISTÄMÄTTÖMÄNÄ 6 MM²/20 MM

Tuotenumero: 187442

Eristämättömät, korkealaatuisesta kuparista DHP valmistetut johtimien päätyjohtimet, joiden nimellispoikkileikkaus on 6 mm², tarjoavat luotettavan liitännän DIN EN 60228 -standardin mukaisille hienosäikeisille kuparijohtimille, jotka kuuluvat luokkiin 5 ja 6. Tinattu pinta, jonka kerrospaksuus on vähintään 3 µm, takaa parhaan mahdollisen korroosiosuojauksen ja takaa kestävän ja vakaan sähköisen liitännän. Hylsyt täyttävät standardin DIN 46228-1 vaatimukset, ja ne on valmistettu Cu-ETP:stä. Tekniset tiedot: Nimellispoikkileikkaus (mm²): 6 | d1: 3,5 | d2: 4,7 | L: 20 | s: 0,2 | Paino 100 kappaletta kohti: n. 0,044 kg | PU/kpl: 250.



Pituus (mm)	20 mm
Leveys (mm)	4,7 mm
Korkeus (mm)	20 mm
Paino (kg)	0,00044 kg

Ominaisuus	Arvo
Eristetty materiaali	Ei
Pinnan suojaus	Kupfer verzinkt
Suunnittelu	Standard
nimellisleveys	6 mm ²
Holkin pituus	20 mm
kokonaispituus	20 mm
Halogeenivapaa	Kyllä
Väri	Zinn
Oikosulkukestävät johdot	Ei
Merkintälipun kanssa	Ei
Nauhatuotteet	Ei

GTIN: 4021103113745

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de