

ERISTÄMÄTÖN LIITOSHOLKKI 10 MM²/12 MM

Tuotenumero: 187443

Eristämättömät, korkealaatuisesta kuparista DHP valmistetut johtimien päätyjohtimet, joiden nimellispoikkileikkaus on 10 mm², tarjoavat luotettavan liitännän DIN EN 60228 -standardin mukaisille hienosäikeisille kuparijohtimille, jotka kuuluvat luokkiin 5 ja 6. Tinattu pinta, jonka kerrospaksuus on vähintään 3 µm, takaa parhaan mahdollisen korroosiosuojauksen ja takaa kestäväen ja vakaan sähköisen liitännän. Hylsyt täyttävät standardin DIN 46228-1 vaatimukset, ja ne on valmistettu Cu-ETP:stä. Tekniset tiedot: Nimellispoikkileikkaus (mm²): 10 | d1: 4,5 | d2: 5,8 | L: 12 | s: 0,2 | Paino 100 kappaletta kohti: n. 0,034 kg | PU/kpl: 100.



Pituus (mm)	12 mm
Leveys (mm)	5,8 mm
Korkeus (mm)	12 mm
Paino (kg)	0,00034 kg

Ominaisuus	Arvo
Eristetty	Ei
materiaali	Kupfer
Pinnan suojaus	verzinnt
Suunnittelu	Standard
nimellisleveys	10 mm ²
Holkin pituus	12 mm
kokonaispituus	12 mm
Halogeenivapaa	Kyllä
Väri	Zinn
Oikosulkukestävät johdot	Ei
Merkintälipun kanssa	Ei
Nauhatuotteet	Ei

GTIN: 4021103113752

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de