

CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE VDE CTW-VDE 50 10-50 NM

Numéro d'article: 115161

Le CTW-VDE 50 a été développé pour les assemblages vissés contrôlés dans le domaine électrique et allie une grande précision à la sécurité VDE.

Plage de couple 10-50 Nm

Tolérance de couple $\pm 3\%$

à cliquet à dégagement rapide 3/8 pouces à 72 dents

Réversible pour un serrage des deux côtés

Échelle micrométrique et double échelle pour Nm et lbf-ft



CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Conception compacte pour les travaux dans des espaces restreints

Remarque : disponible au second semestre 2026

Longueur (mm) 360 mm
 Largeur (mm) 40 mm
 Hauteur (mm) 60 mm
 Poids (kg) 1,22 kg

Attribut	Valeur
largeur de tête	38 mm
Hauteur de la tête	63 mm
Isolé	Oui
Isolation de protection 1000 V	Oui
Poids	1200 g
Certifié VDE	Oui
longueur hors tout	360 mm
Électronique	Non
Couple de serrage	10 Nm - 50 Nm
Étape Ajustement de la taille	0.12 Nm
Grandeur de commande continue	Oui
Avec échelle graduée	Oui
Précision Échelle	0.12 Nm
Avec signal sonore	Non
Convient pour la prolongation	Oui
Avec extension	Non
Modèle de tournevis	Non
Cote de raccordement	3/8 inch
Cote de raccordement	10 mm

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

GTIN: 4021103130964