

EMBOUT DE CÂBLE NON ISOLÉ 4 MM²/12 MM

Numéro d'article: 187434

Les embouts non isolés en cuivre DHP de haute qualité, d'une section nominale de 4 mm², offrent une connexion fiable pour les conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon la norme DIN EN 60228. La surface étamée par électrolyse, d'une épaisseur minimale de 3 µm, assure une protection maximale contre la corrosion et garantit une connexion électrique stable et de longue durée. Les douilles répondent aux exigences de la norme DIN 46228-1 et sont fabriquées en Cu-ETP. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 4 | d1 : 2,8 | d2 : 4 | L : 12 | s : 0,2 | Poids par 100 pièces : env. 0,022 kg | UE/pc.



Longueur (mm) 12 mm

Largeur (mm) 4 mm

Hauteur (mm) 12 mm

Poids (kg) 0,00022 kg

Attribut	Valeur
Section nominale	4 mm ²
Protection de surface	verzinnt
Matériau	Kupfer
Couleur	Zinn
Isolé	Non
Sans halogène	Oui
Produits en bande	Non
Longueur totale	12 mm
Forme de construction	Standard
Pour des lignes résistantes aux courts-circuits	Non
Longueur de la douille	12 mm
Avec drapeau d'identification	Non

GTIN: 4021103113660

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de