

## ISOL. EMBOUT 10 MM<sup>2</sup>/12 MM, MARRON, 500 PCES

Numéro d'article: 189014

Embouts isolés, fabriqués en cuivre DHP de haute qualité. La surface est étamée par électrolyse avec une épaisseur de couche minimale de 3 µm pour une protection maximale contre la corrosion. Le col en plastique en polypropylène assure une insertion facile des conducteurs en cuivre. Résistant à la température jusqu'à 105°C, pour les câbles de classe 5 / 6 selon IEC 60228



Longueur (mm) 20 mm  
 Largeur (mm) 8 mm  
 Hauteur (mm) 8 mm  
 Poids (kg) 0,244 kg

Attribut	Valeur
Section nominale	10 mm <sup>2</sup>
Protection de surface	verzinnt
Matériau	Kupfer
Couleur	braun
Isolé	Oui
Sans halogène	Oui
Produits en bande	Non
Longueur totale	22 mm
Forme de construction	Standard
Pour des lignes résistantes aux courts-circuits	Non
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Longueur de la douille	12 mm
Avec drapeau d'identification	Non

GTIN: 4021103123737

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de