

## ADERENDHÜLSE ISOLIERT QUERSCHNITT/HÜLSENLÄNGE 0,5 MM<sup>2</sup>/8 MM

**Article number: 182198**

Isolierte Aderendhülsen, Abmessungen nach DIN 46228, Teil 4, Farbreihe 2. Technische Daten - Werkstoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberfläche: galvanisch verzinkt - Isolation Polypropylen - Temperaturbeständigkeit -35°C bis +105°C - Zum mühelosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter, verhindert Beschädigung und Aufspaltung. Ausführung: Querschnitt 0,5 mm<sup>2</sup>, Länge ohne Isolation L2: 8 mm; Gesamtlänge L1: 14 mm; D1: 1; S1: 0,15, S2: 0,25; D2: 2,6; Isolationsfarbe: orange, Gewicht per 100 St.~kg: 0,01; VE/Stck.: 100.



Length (mm) 150 mm  
Width (mm) 103 mm  
Height (mm) 4 mm  
Weight (kg) 0,00009 kg

| Attribute                      | Value               |
|--------------------------------|---------------------|
| Nennquerschnitt                | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| Oberflächenschutz              | verzinkt            |
| Werkstoff                      | Kupfer              |
| Farbe                          | orange              |
| Isoliert                       | Yes                 |
| Halogenfrei                    | Yes                 |
| Bandware                       | No                  |
| Gesamtlänge                    | 14 mm               |
| Bauform                        | Standard            |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | No                  |
| Werkstoff der Isolation        | Polypropylen (PP)   |
| Hülsenlänge                    | 8 mm                |
| Mit Kennzeichnungsfahne        | No                  |
| AWG-Größe                      | 20                  |

GTIN: 4021103821985

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de