

1.000 V PINZE TELEFONICHE CON GANASCE CURVE DIN ISO 5745, GIUNTO INSERITO, 160 MM

Numero articolo: 100236

Pinza telefonica a 1.000 V con ganasce curve a norma DIN ISO 5745, snodo intarsiato, ganasce angolate a 45°, con tagliente di precisione temprato a induzione (circa 60 HRC), ganasce lunghe e tonde piatte (pinza a becchi), superfici di presa seghettate e incavo seghettato (foro per bruciatore), con taglienti per filo duro e morbido. Lunghezza: 160 mm (6")



Lunghezza (mm) 170 mm

Larghezza (mm) 50 mm

Altezza (mm) 23 mm

Peso (kg) 0,15 kg

Attributo	Valore
Forma	gebogen
A lungo	160 mm
Lunghezza delle ganasce	40 mm
Larghezza della testa	4 mm
Altezza della testa	60 mm
Versione a bassa scintilla	No
Isolato	Si
Isolamento protettivo 1000 V	Si
Certificato ESD	No
materiale	Stahl
Protezione della superficie	verchromt
trattamento superficiale	sonstige
Forgiato	Si
rivestimento dell'impugnatura	Kunststoffgriffe
Design della maniglia	2-Komponenten
Con protezione dagli impatti	Si
Con tronchesino	No
Campo di presa	70 mm - 70 mm
Superficie di presa	gezahnt
Peso	150 g
Certificato VDE	Si
Con funzione di spellatura	No
Con tronchesino	Si
Stampo a pressione	sonstige
Adatto per fibre ottiche	No

GTIN: 4021103002360

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de