

SPELAFILI AUTOMATICO, 0,08 - 6 MM²

Numero articolo: 100730

Pinza spellacavi automatica, per fili intrecciati flessibili e conduttori rigidi da 0,08 a 6 mm². Regolazione automatica. Lunghezza di spellatura regolabile da 4 a 18 mm, con tagliafili.

Lunghezza (mm) 79 mm

Larghezza (mm) 20 mm

Altezza (mm) 235 mm

Peso (kg) 0,173 kg



Attributo	Valore
A lungo	235 mm
Lunghezza delle ganasce	5 mm
Larghezza della testa	16 mm
Altezza della testa	50 mm
Isolato	No
Isolamento protettivo 1000 V	No
Certificato ESD	No
Protezione della superficie	sonstige
trattamento superficiale	unbehandelt
rivestimento dell'impugnatura	ohne
Design della maniglia	sonstige
Con protezione dagli impatti	No
Peso	173 g
Certificato VDE	No
Con tronchesino	Si
Area di spellatura Diametro	0.3 mm - 2.7 mm
Area di spelatura Sezione trasversale	0.08 mm ² - 6 mm ²
Dimensione minima AWG	sonstige
Profondità di incisione regolabile	No
Sezione longitudinale	No
Taglio rotondo	Si
Taglio a spirale	No
Dimensione massima AWG	10
Lunghezza di spellatura regolabile	Si
Autoregolazione	Si

GTIN: 4021103007303

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de