

SPELAFILI AUTOMATICO MAXIM 6, 0,2 - 6 MM²

Numero articolo: 100736

Pinza spelafili automatica Maxim 6, per conduttori a fili sottili e massicci con isolamento in PVC. Per cavi tondi, ovali e piatti da 0,2 a 6 mm². Lunghezza di spellatura regolabile con fermo da 4 a 18 mm per lavori in serie. Nessun danneggiamento dei conduttori grazie alle speciali lame a lamelle autoallineanti e sostituibili. Apertura automatica delle ganasce durante la spellatura. Taglierina per fili ad alta prestazione integrata. Design particolarmente ergonomico che riduce lo sforzo. Peso 198 g.

Lunghezza (mm) 140 mm

Larghezza (mm) 23 mm

Altezza (mm) 290 mm

Peso (kg) 0,198 kg



Attributo	Valore
A lungo	290 mm
Lunghezza delle ganasce	5 mm
Larghezza della testa	16 mm
Altezza della testa	50 mm
Isolato	Sì
Isolamento protettivo 1000 V	No
Certificato ESD	No
Protezione della superficie	sonstige
trattamento superficiale	unbehandelt
rivestimento dell'impugnatura	ohne
Design della maniglia	sonstige
Con protezione dagli impatti	No
Peso	198 g
Certificato VDE	No
Con tronchesino	Sì
Area di spellatura Diametro	0.5 mm - 2.7 mm
Area di spelatura Sezione trasversale	0.2 mm² - 6 mm²
Dimensione minima AWG	24
Profondità di incisione regolabile	No
Sezione longitudinale	No
Taglio rotondo	Sì
Taglio a spirale	No
Dimensione massima AWG	10
Lunghezza di spellatura regolabile	Sì

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Autoregolazione

Si

GTIN: 4021103007365

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de