

SPELAFILI JOKARI® PER CAVI AS-INTERFACE

Numero articolo: 100748

Per la spelatura rapida e precisa di cavi bipolari con isolamento esterno in TPE (elastomeri termoplastici) o PUR (poliuretano) fino a 12 mm di larghezza. Speciale profilo della lama che si adatta al profilo del cavo, non è necessario regolare la profondità di taglio, non è possibile danneggiare i conduttori interni. Corpo della pinza rinforzato con fibra di vetro, lame intercambiabili, appositamente rettificate e temprate. Peso 120 g, lunghezza 160 mm

Lunghezza (mm) 260 mm

Larghezza (mm) 105 mm

Altezza (mm) 28 mm

Peso (kg) 0,12 kg



Attributo	Valore
Area di spellatura Diametro	1,0 mm - 6,5 mm
Area di spellatura Sezione trasversale	1,5 mm² - 2,5 mm²
Profondità di incisione regolabile	No
Sezione longitudinale	No
Taglio rotondo	Sì
Taglio a spirale	No
Lame sostituibili	Sì

GTIN: 4021103007488

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de