

PINZA SPELAFILI AUTOMATICA SAFETY STRIP DA 1.000 V

Numero articolo: 100762

Pinza spellacavi automatica SAFETY STRIP, per fili intrecciati flessibili e conduttori rigidi da 0,2 a 6 mm², certificata secondo la norma DIN EN 60 900, regolazione automatica in base alla sezione del conduttore, fermo di lunghezza integrato e chiusura per il trasporto e lo stoccaggio.

Lunghezza (mm) 130 mm

Larghezza (mm) 32 mm

Altezza (mm) 239 mm

Peso (kg) 0,11 kg



Attributo	Valore
A lungo	160 mm
Lunghezza delle ganasce	5 mm
Larghezza della testa	15 mm
Altezza della testa	45 mm
Isolato	Sì
Isolamento protettivo 1000 V	Sì
Certificato ESD	No
Protezione della superficie	sonstige
trattamento superficiale	sonstige
rivestimento dell'impugnatura	ohne
Design della maniglia	sonstige
Con protezione dagli impatti	No
Peso	110 g
Certificato VDE	No
Con tronchesino	No
Area di spellatura Diametro	0.5 mm - 2.7 mm
Area di spelatura Sezione trasversale	0.2 mm ² - 6 mm ²
Dimensione minima AWG	24
Profondità di incisione regolabile	No
Sezione longitudinale	No
Taglio rotondo	Sì
Taglio a spirale	No
Dimensione massima AWG	10
Lunghezza di spellatura regolabile	Sì
Autoregolazione	Sì

GTIN: 4021103007624

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de