

SPELAFILI AUTOMATICO POWER STRIP

Numero articolo: 100770

Pinza spellacavo automatica per una vasta gamma di tipi di cavi comunemente utilizzati negli impianti domestici, adatta anche a isolamenti difficili come quelli in silicone o alle guaine esterne dei cavi flessibili in PVC o gomma (ad es. 3 x 0,75 mm²). Regolazione automatica in base alla sezione del conduttore. Campo di lavoro flessibile 0,5 - 16 mm² (20 - 6 AWG), rigido 0,5 - 10 mm² (20 - 8 AWG). Lavorazione precisa grazie alla scala di misurazione ottica (8 - 24 mm) per lunghezze di spellatura sempre uguali nei lavori in serie con capicorda o puntali. Tagliacavi integrato fino a 3 mm di diametro. Impugnatura a pistola ergonomica per lavorare senza affaticarsi. Lunghezza 170 mm.



Lunghezza (mm) 163 mm

Larghezza (mm) 35 mm

Altezza (mm) 235 mm

Peso (kg) 0,24 kg

Attributo	Valore
A lungo	170 mm
Lunghezza delle ganasce	7 mm
Larghezza della testa	15 mm
Altezza della testa	40 mm
Isolato	No
Isolamento protettivo 1000 V	No
Certificato ESD	No
Protezione della superficie	sonstige
trattamento superficiale	sonstige
rivestimento dell'impugnatura	ohne
Design della maniglia	1-Komponenten
Con protezione dagli impatti	No
Peso	220 g
Certificato VDE	No
Con tronchesino	Si
Area di spellatura Diametro	1 mm - 12 mm
Area di spelatura Sezione trasversale	0.5 mm ² - 16 mm ²
Dimensione minima AWG	sonstige
Profondità di incisione regolabile	No
Sezione longitudinale	No
Taglio rotondo	Si
Taglio a spirale	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Dimensione massima AWG	6
Lunghezza di spellatura regolabile	No
Autoregolazione	Sì

GTIN: 4021103007709

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de