

PINZA SPELAFILI SOLAR, 1,5 - 10 MM²

Numero articolo: 100774

Pinza spellacavi automatica per tutti i comuni cavi solari da 1,5 mm² a 10 mm² utilizzati nel settore fotovoltaico. Grazie alla regolazione di precisione a 5 livelli, è possibile rimuovere senza problemi anche gli isolamenti multistrato dei cavi solari. Misura ottica della lunghezza da 8 a 24 mm, da 5/16 a 1, per lunghezze di spellatura sempre uguali. Con tronchesino laterale integrato e facilmente accessibile per cavi fino a un diametro massimo di 3 mm. Impugnatura a pistola ergonomica per lavorare senza affaticarsi. Peso di soli 240 g.



Lunghezza (mm) 240 mm

Larghezza (mm) 160 mm

Altezza (mm) 32 mm

Peso (kg) 0,24 kg

Attributo	Valore
Area di spellatura Diametro	1.3 mm - 2.7 mm
Area di spellatura Sezione trasversale	1.5 mm² - 10 mm²
Dimensione minima AWG	sonstige
Profondità di incisione regolabile	No
Sezione longitudinale	No
Taglio rotondo	Si
Taglio a spirale	No
Lame sostituibili	Si
Dimensione massima AWG	sonstige

GTIN: 4021103007747

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de