

JOKARI® SPELAFILI AUTOMATICO, 0,2 - 6 MM²

Numero articolo: 100775

Spelafili automatico autoregolabile in base alla sezione del conduttore per conduttori solidi e flessibili e fili a trefoli da 0,2 mm² a 6 mm² (da AWG24 a AWG10), adatto per isolamenti standard (ad esempio in PVC), tagliafili integrato per fili di rame e alluminio fino a 2,5 mm², con arresto della lunghezza regolabile da 6 a 18 mm per lavori in serie, particolarmente ergonomico grazie alla pratica forma a pistola, all'impugnatura con inserto in plastica morbida e al peso ridotto (solo 150 g di peso). Lama sostituibile.

Lunghezza (mm) 240 mm

Larghezza (mm) 130 mm

Altezza (mm) 40 mm

Peso (kg) 0,18 kg



Attributo	Valore
Area di spellatura Diametro	0.5 mm - 2.7 mm
Area di spellatura Sezione trasversale	0.2 mm ² - 6 mm ²
Dimensione minima AWG	24
Profondità di incisione regolabile	Sì
Sezione longitudinale	No
Taglio rotondo	Sì
Taglio a spirale	No
Lame sostituibili	Sì
Dimensione massima AWG	10

GTIN: 4021103007754

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de