

PINZE PER CAPICORDA ISOLATI, SIMMETRICI DA 0,5 A 16 MM²

Numero articolo: 101916

Pinza a pressione per capicorda isolati con sezione compresa tra 0,5 e 16 mm². La pinza a leva è dotata di un meccanismo a cricchetto e di un dispositivo di bloccaggio regolabile con sblocco tramite pressione.

Pressatura doppia e pressatura ovale

Versione: standard

Lunghezza: 220 mm

Lunghezza (mm) 290 mm

Larghezza (mm) 120 mm

Altezza (mm) 26 mm

Peso (kg) 0,589 kg



Attributo	Valore
A lungo	220 mm
Esecuzione/attuazione	mechanisch
Dimensione minima AWG	sonstige
Dimensione massima AWG	10
Adatto per	Kabelschuhe und Verbinder
Stampo a pressione	Ovalpressung
Sezione trasversale	0.5 mm² - 6 mm²
Con dispositivo di bloccaggio (per utensili meccanici)	Si
Inserti intercambiabili	Si
Numero di inserti forniti	1
Con ritorno automatico	No

GTIN: 4021103019160

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de