

PINZE PER CRIMPARE - DIAMANTATE, PER CONNETTORI PER CAVI NON ISOLATI, CRIMPATURA A MANDRINO

Numero articolo: 104204

Pinza a pressione per capicorda non isolati (capicorda a schiacciamento/a perno) e capicorda tubolari in acciaio inossidabile (VA), per connettori per cavi non isolati, pinza a pressione con punta diamantata, sezione di schiacciamento 0,1 - 16 mm², lunghezza: 300 mm.

Lunghezza (mm) 300 mm

Larghezza (mm) 140 mm

Altezza (mm) 50 mm

Peso (kg) 0,5 kg



Attributo	Valore
A lungo	300 mm
Esecuzione/attuazione	mechanisch
Dimensione minima AWG	sonstige
Dimensione massima AWG	6
Adatto per	Kabelschuhe und Verbinder
Stampo a pressione	Kerbung
Sezione trasversale	0.1 mm ² - 16 mm ²
Con dispositivo di bloccaggio (per utensili meccanici)	Si
Inserti intercambiabili	No
Con ritorno automatico	No

GTIN: 4021103042045

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de