SET MULTIPRO

Numero articolo: 106354



Grazie alle teste intercambiabili, il sistema di cambio idraulico a batteria MultiPro consente di eseguire un'ampia gamma di applicazioni con un solo strumento di qualità professionale. Il dispositivo base offre una forza di 62 kN e una corsa di 32 mm. Un LED illumina l'area di lavoro e le teste intercambiabili sono facili da bloccare. L'utensile è dotato di un ritorno automatico durante il taglio e la pressatura e di un'opzione di ritorno manuale per le emergenze. La forma bilanciata ed ergonomica dell'alloggiamento garantisce un utilizzo confortevole. Inoltre, il freno del motore impedisce il pericoloso superamento del pistone. Con un tempo di ciclo di 3-7 secondi e un ciclo di servizio di 20.000 operazioni, il dispositivo è efficiente e durevole. Le teste possono essere ruotate di 180°, consentendo un utilizzo flessibile. Un indicatore del livello di carica fornisce informazioni sullo stato della batteria e il sistema di batterie DEWALT agli ioni di litio da 18 V garantisce prestazioni affidabili. Per aumentare ulteriormente il comfort, è possibile applicare una tracolla opzionale. Il sistema intercambiabile MultiPro comprende le seguenti teste intercambiabili: la testa di crimpatura, che può essere dotata di vari inserti di crimpatura, offre la possibilità di crimpare capicorda e connettori tubolari nella gamma da 6 a 300 mm². È inoltre possibile lavorare capicorda a compressione DIN in conformità alla norma DIN 46235 e connettori nella gamma da 6 a 300 mm². È inoltre possibile crimpare capicorda in alluminio e AlCu nella gamma da 10 a 300 mm². Inoltre, è possibile crimpare capicorda a norma DIN 46234 nella gamma da 10 a 70 mm² e capicorda a norma DIN 46228 nella gamma da 10 a 95 mm². Nota: gli inserti di crimpatura non sono compresi nella fornitura. La testa di taglio consente di tagliare cavi in alluminio e rame e di tagliare cavi fino a un diametro di 50 mm (classe di cavo 2/5/6 secondo IEC 60228). Nota: la testa di taglio non è adatta ai cavi rinforzati in acciaio (ACSR).

Lunghezza (mm)	480 mm
Larghezza (mm)	590 mm
Altezza (mm)	155 mm
Peso (kg)	11,8 kg

Attributo	Valore

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Esecuzione/attuazione	Accumulator-hydraulic
Forza di pressione	62 kN - 62 kN
Applicazione Presse	Sì
Applicazione Taglio	Sì
Applicazione Punzonatura	No
Max. Pressione di lavoro	650 bar

GTIN: 4021103110393

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.