

## TAGLIERINA IDRAULICA A BATTERIA CIMCUT 55

**Numero articolo: 106666**

Il tagliacavi idraulico a batteria CIMCUT 55, a forma di pistola, è dotato di una testa di taglio a ghigliottina e di un sistema idraulico a due stadi per un avanzamento rapido. Il ritorno a posizione iniziale al termine del taglio avviene manualmente.

- Testa di taglio ruotabile di 270°
- Forza di taglio: 43 kN
- Campo di taglio: cavi in rame a fili sottili fino a  $\varnothing$  32 mm
- Campo di taglio: cavi interrati in rame/alluminio fino a  $\varnothing$  51 mm
- Campo di taglio: cavi per telecomunicazioni fino a  $\varnothing$  55 mm
- Campo di taglio: rame massiccio fino a  $\varnothing$  18 mm
- Campo di taglio: alluminio massiccio fino a  $\varnothing$  25 mm
- Tempo di taglio a seconda della sezione: 7-15 s
- Ciclo di vita utile: 20.000 azionamenti
- Intervallo di temperatura di esercizio: da -10 °C a +60 °C
- Batteria: 5,0 Ah / Li-Ion
- Tempo di ricarica della batteria: 40 min
- L x P x A: 500 x 335 x 75 mm
- Peso: 6.600 g

Lunghezza (mm) 500 mm

Larghezza (mm) 335 mm

Altezza (mm) 75 mm

Peso (kg) 10,5 kg



| Attributo              | Valore                                     |
|------------------------|--------------------------------------------|
| A lungo                | 500 mm                                     |
| Esecuzione/attuazione  | akku-hydraulisch                           |
| Dimensione minima AWG  | sonstige                                   |
| Dimensione massima AWG | sonstige                                   |
| Sezione trasversale    | 254 mm <sup>2</sup> - 2042 mm <sup>2</sup> |
| Con ritorno automatico | Si                                         |
| Tempo di ciclo         | 7 s - 15 s                                 |
| Forza di pressione     | 43 kN - 43 kN                              |

GTIN: 4021103004258

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de