

1.000 V PINZE TELEFONICHE, IMMERSE, GANASCE CURVE, 160 MM

Numero articolo: 108777

1000 V Pinze telefoniche con ganasce curve - secondo DIN ISO 5745, giunto intarsiato, ganasce angolate di 45°, con tagliente di precisione temprato a induzione (circa 60 HRC), ganasce lunghe e rotonde piatte (pinze rotonde piatte), superfici di presa seghettate e incavo seghettato (foro per bruciatore), con taglienti per fili duri e morbidi, 160 mm (6") Pinze di sicurezza con isolamento a immersione, testate VDE - manici con isolamento a immersione in plastica bicolore per una sicurezza ottimale. Se lo strato isolante rosso esterno è danneggiato, l'isolamento in plastica arancione visibile indica che la pinza non è più sicura al 100% secondo gli standard di sicurezza.



Lunghezza (mm) 170 mm

Larghezza (mm) 60 mm

Altezza (mm) 30 mm

Peso (kg) 0,17 kg

Attributo	Valore
Forma	gebogen
A lungo	160 mm
Lunghezza delle ganasce	40 mm
Larghezza della testa	4 mm
Altezza della testa	60 mm
Versione a bassa scintilla	No
Isolato	Si
Isolamento protettivo 1000 V	Si
Certificato ESD	No
materiale	Stahl
Protezione della superficie	verchromt
trattamento superficiale	sandgestrahlt
Forgiato	Si
rivestimento dell'impugnatura	kunststoffbeschichtet
Design della maniglia	2-Komponenten
Con protezione dagli impatti	No
Con tronchesino	No
Campo di presa	70 mm - 70 mm
Superficie di presa	gezahnt
Peso	170 g
Certificato VDE	Si
Con funzione di spellatura	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Con tronchesino	Si
Stampo a pressione	sonstige
Adatto per fibre ottiche	No

GTIN: 4021103087770

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de