

PINZA SPELAFILI DA 1.000 V CON VITE DI REGOLAZIONE, LUNGHEZZA 160 MM

Numero articolo: 108790

Spelafili da 1.000 V, con isolamento a immersione, testato VDE - Giunto inserito, con vite di regolazione per l'impostazione del diametro del filo o del trefolo richiesto, per conduttori solidi e a trefoli fino a 5 mm di diametro o da 0,75 mm² a 6 mm², con molla di apertura interna. Lunghezza: 160 mm (6") Maniglie con isolamento in plastica bicolore per una sicurezza ottimale. Se lo strato isolante rosso esterno è danneggiato, l'isolamento in plastica arancione inferiore, ora visibile, indica che non è più garantita la sicurezza al 100% secondo gli standard di sicurezza. Tronchesi a taglio diagonale DIN ISO 5749A, lunghezza 160 mm (6"), snodo applicato, con tagliente di precisione temprato a induzione (circa 64 HRC), per tutti i fili, compreso il filo per pianoforte, in acciaio elettrico.



Lunghezza (mm) 165 mm

Larghezza (mm) 70 mm

Altezza (mm) 20 mm

Peso (kg) 0,18 kg

Attributo	Valore
A lungo	160 mm
Lunghezza delle ganasce	- mm
Larghezza della testa	- mm
Altezza della testa	- mm
Isolato	Si
Isolamento protettivo 1000 V	Si
Certificato ESD	No
Protezione della superficie	verchromt
trattamento superficiale	sonstige
rivestimento dell'impugnatura	Kunststoffgriffe
Design della maniglia	2-Komponenten
Con protezione dagli impatti	No
Peso	180 g
Certificato VDE	Si
Con tronchesino	Si
Area di spellatura Diametro	0 mm - 5 mm
Area di spellatura Sezione trasversale	0.75 mm ² - 6 mm ²
Dimensione minima AWG	20
Profondità di incisione regolabile	Si
Sezione longitudinale	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Taglio rotondo	Si
Taglio a spirale	No
Dimensione massima AWG	10
Lunghezza di spellatura regolabile	No
Autoregolazione	No

GTIN: 4021103087909

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de