

1.000 V SPELAFILI, IMMERSO, LUNGHEZZA 160 MM

Numero articolo: 108792

Taglierine laterali a 1000 V, isolate per immersione, testate VDE. Giunto intarsiato, con tagliente di precisione indurito induttivamente (circa 64 HRC) per fili duri, medio duri e morbidi, inoltre con due funzioni di spelatura per conduttori solidi e a trefoli 1,5 mm²-2,5 mm², lunghezza: 160(6") Impugnature con isolamento plastico ad immersione bicolore per una sicurezza ottimale. Se lo strato isolante rosso esterno viene danneggiato, l'isolamento plastico arancione inferiore, ora visibile, segnala che non c'è più il 100% di sicurezza in conformità agli standard di sicurezza. Taglierina laterale DIN ISO 5749A, lunghezza 160 mm (6"), snodo montato, con tagliente di precisione temprato a induzione (circa 64 HRC), per tutti i fili, anche per filo di pianoforte, in acciaio elettrico.

Lunghezza (mm) 165 mm

Larghezza (mm) 65 mm

Altezza (mm) 30 mm

Peso (kg) 0,21 kg



Attributo	Valore
Forma	Standard
A lungo	160 mm
Larghezza della testa	27 mm
Altezza della testa	7 mm
Isolato	Sì
Isolamento protettivo 1000 V	Sì
Certificato ESD	No
Protezione della superficie	verchromt
trattamento superficiale	sandgestrahlt
rivestimento dell'impugnatura	kunststoffbeschichtet
Certificato VDE	Sì
Con funzione di spellatura	Sì
lunghezza di taglio	12 mm

GTIN: 4021103087923

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de