

TESTER DI FASE CON IMPUGNATURA IN PLASTICA RESISTENTE AGLI URTI

Numero articolo: 111320

Tester di fase con impugnatura in plastica trasparente e resistente agli urti, in sacchetto self-service (non omologato per l'uso in Germania) Lama LxL 65 x 3 mm, campo di prova volt 100-500 AC, dimensioni 140 mm

Lunghezza (mm) 140 mm

Larghezza (mm) 32 mm

Altezza (mm) 17 mm

Peso (kg) 0,018 kg



Attributo	Valore
A lungo	140 mm
prova di continuità	No
Memoria del valore istantaneo (data hold)	No
Categoria di misura	ohne
Alimentazione	vom Prfobjekt (ohne Batterie)
Lunghezza della lama	45 mm
Larghezza lama	3 mm
Tipo di test	1-polig
Display di tensione	Glimmlampe
Campo di misura della tensione	100 V - 500 V
Carico base interno	No
Il carico può essere acceso	No
Indicatore di direzione del campo rotante	No
Misura della resistenza	- Ohm
Indicatore di fase unipolare	Si
Rilevamento della tensione senza contatto	No
Retroilluminazione del display LC	No
Protezione della sonda di test	No
Illuminazione dei punti di misurazione	No
Adatto per le precipitazioni	No

GTIN: 4021103113202

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de