

MULTIMETRO DIGITALE DMM 310 TRMS

Numero articolo: 111402

DMM 310 TRMS, multimetro digitale con selezione automatica del campo di misura e misurazione TRUE RMS. Misura di tensione fino a 1.000 V CA/CC, misura di corrente fino a 10 A CA/CC. Misura di resistenza, frequenza, capacità e temperatura. Con mantenimento dei dati, NCV e illuminazione del display. CAT IV 600 V, CAT III 1.000 V. Include 2 batterie 1,5 V / AAA, 2 puntali, 1 sonda a filo per la temperatura.

Lunghezza (mm) 165 mm

Larghezza (mm) 80 mm

Altezza (mm) 55 mm

Peso (kg) 0 kg



Attributo	Valore
Display	digital
Visualizzazione multipla	No
Con retroilluminazione dello schermo	Sì
Selezione del campo di misura	manuell/automatisch
Intervallo massimo di misurazione della tensione CA	1000 V
Max. Campo di misura della tensione DC	1000 V
Max. Campo di misura della tensione AC/DC	1000 V
Max. Campo di misura della corrente AC	10 A
Max. Campo di misura della corrente CC	10 A
Intervallo massimo di misurazione della resistenza	60 MOhm
Misura di Milliohm con tecnologia a 4 fili (connessione Kelvin)	No
Resistenza a bassa risoluzione	0.01 Ohm
Misurazione della temperatura RTD	No
Misura della temperatura	Sì
Misura della temperatura TC	No
Test di continuità/test dei diodi	Sì
Tensione nominale di prova 10 V	No
Tensione nominale di prova 50 V	No
Tensione nominale di prova 100 V	No
Tensione nominale di prova 250 V	No
Tensione nominale di prova 500 V	No
Tensione nominale di prova 1000 V	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Misurazione della lunghezza del cavo	No
Test di simmetria di linea per collegamenti a due fili a-b-E	No
Misura di potenza ed energia	No
Analisi armonica/qualità dell'energia	No
Con misurazione del livello (dB)	No
Misurazione del valore relativo	Sì
Misura dell'induttanza	No
Con misurazione della conduttività	No
prova di continuità	Sì
Memoria del valore istantaneo (data hold)	Sì
memoria del valore massimo	Sì
memoria di valore minimo	Sì
Memoria del valore di picco	No
Misurazione del vero valore RMS (TRMS)	Sì
Misure del ciclo di lavoro	No
Misura della velocità	No
memoria dei valori misurati	Sì
Interfaccia	No
Interfaccia Bluetooth	No
Interfaccia IR	No
Interruttore automatico	No
Categoria di misura	CAT IV
Tensione massima Categoria del circuito di misura	600 V
Alimentazione	Batterie
Versione a prova di esplosione	No
Grado di protezione (IP)	IP40
Tensione CA a bassa risoluzione	0,1 mV
Tensione CC a bassa risoluzione	0,1 mV
Corrente continua a bassa risoluzione	0.1 A
Misura della capacità	Sì
Misura della frequenza	Sì
Corrente alternata a bassa risoluzione	0.1 A
Max. Campo di misura della temperatura	1350 °C
Temperatura di risoluzione più bassa	0.1 C
Massimo. campo di misura della capacità	60000 µF
Capacità di risoluzione più bassa	0.00001 F
Intervallo di misurazione della frequenza max.	60000 kHz
Risoluzione più bassa Frequenza	0.001 Hz
Divisione lineare della scala	Sì
Divisione in scala logaritmica	No
Risoluzione minima Tensione, CA/CC	0,1 mV

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Campo di misura corrente max., CA/CC	10 A
Corrente di risoluzione minima, AC/DC	0.1 A
Principio di misura	Echteffektivwert (TRMS)
Precisione relativa di misurazione	1 %
Test ad alta tensione per gli avvolgimenti dei motori	No
Calibrazione secondo ISO/IEC 17025	No
Certificato di calibrazione secondo DAkkS	No
Certificato secondo COFRAC	No

GTIN: 4021103101971

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de