

## MULTIMETRO DIGITALE SEMPLICE, CON VISUALIZZAZIONE DELLA PRESA DI MISURA (600 V) TRMS

**Numero articolo: 111408**

Il multimetro digitale EASY è dotato di un display a prese di misura, funzione TRMS e display LCD. Offre la misurazione della tensione CA/CC, della corrente CC, della resistenza, il test di continuità e il test dei diodi.

- Misura della tensione CA/CC: fino a 600 V
- Misura della corrente CC: fino a 10 A
- Misura della resistenza: fino a 2 M
- Categoria di sovratensione: CAT III 600 V
- Segnale acustico di avviso e funzione Data Hold
- Conforme alla norma EN 61010-1
- L x P x A: 185 x 91 x 43 mm
- Batteria inclusa nella confezione

Lunghezza (mm) 190 mm

Larghezza (mm) 85 mm

Altezza (mm) 45 mm

Peso (kg) 0,38 kg



| Attributo                                                       | Valore  |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| Display                                                         | digital |
| Visualizzazione multipla                                        | No      |
| Con retroilluminazione dello schermo                            | No      |
| Selezione del campo di misura                                   | manuell |
| Intervallo massimo di misurazione della tensione CA             | 600 V   |
| Max. Campo di misura della tensione DC                          | 600 V   |
| Max. Campo di misura della tensione AC/DC                       | 600 V   |
| Max. Campo di misura della corrente AC                          | - A     |
| Max. Campo di misura della corrente CC                          | 10 A    |
| Intervallo massimo di misurazione della resistenza              | 20 MOhm |
| Misura di Milliohm con tecnologia a 4 fili (connessione Kelvin) | No      |
| Resistenza a bassa risoluzione                                  | 0.1 Ohm |
| Misurazione della temperatura RTD                               | No      |
| Misura della temperatura                                        | No      |
| Misura della temperatura TC                                     | No      |
| Test di continuità/test dei diodi                               | Si      |

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
 Hohenhagener Straße 1 – 5  
 42855 Remscheid  
 Telefon +49 2191 3718-01  
 info@cimco.de • cimco.de

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| Misurazione della lunghezza del cavo                         | No       |
| Test di simmetria di linea per collegamenti a due fili a-b-E | No       |
| Misura di potenza ed energia                                 | No       |
| Analisi armonica/qualità dell'energia                        | No       |
| Con misurazione del livello (dB)                             | No       |
| Misurazione del valore relativo                              | No       |
| Misura dell'induttanza                                       | No       |
| Con misurazione della conduttività                           | No       |
| prova di continuità                                          | Si       |
| Memoria del valore istantaneo (data hold)                    | Si       |
| memoria del valore massimo                                   | No       |
| memoria di valore minimo                                     | No       |
| Memoria del valore di picco                                  | No       |
| Misurazione del vero valore RMS (TRMS)                       | No       |
| Misure del ciclo di lavoro                                   | No       |
| Misura della velocità                                        | No       |
| memoria dei valori misurati                                  | No       |
| Interfaccia                                                  | No       |
| Interfaccia Bluetooth                                        | No       |
| Interfaccia IR                                               | No       |
| Interruttore automatico                                      | No       |
| Categoria di misura                                          | CAT III  |
| Tensione massima Categoria del circuito di misura            | 600 V    |
| Alimentazione                                                | Batterie |
| Versione a prova di esplosione                               | No       |
| Tensione CA a bassa risoluzione                              | 1 mV     |
| Tensione CC a bassa risoluzione                              | 1 mV     |
| Corrente continua a bassa risoluzione                        | 0.1 A    |
| Misura della capacità                                        | No       |
| Misura della frequenza                                       | No       |
| Max. Campo di misura della temperatura                       | - °C     |
| Massimo. campo di misura della capacità                      | - µF     |
| Intervallo di misurazione della frequenza max.               | - kHz    |
| Campo di misura corrente max., CA/CC                         | - A      |
| Precisione relativa di misurazione                           | - %      |

GTIN: 4021103114087

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG  
Hohenhagener Straße 1 – 5  
42855 Remscheid  
Telefon +49 2191 3718-01  
info@cimco.de • cimco.de