

MULTIMETRO DIGITALE STANDARD (600 V)

Numero articolo: 111409

Il multimetro digitale STANDARD consente la misurazione di tensione e corrente CA/CC, nonché la misurazione della resistenza, il test di continuità e il test dei diodi. I valori misurati vengono visualizzati su un display LCD.

- Misura della tensione CA/CC: fino a 600 V
- Misura della corrente CA/CC: fino a 10 A
- Misura della resistenza: fino a 2 M
- Categorie di sovratensione: CAT III 600 V / CAT IV 300 V
- Grado di protezione: IP40
- Certificato secondo le norme EN 61010-1 / EN 61010-2-033 / EN 61010-031
- L x P x A: 145 x 75 x 40 mm
- Batterie e cavo di misura con fusibile inclusi nella fornitura

Lunghezza (mm) 65 mm

Larghezza (mm) 110 mm

Altezza (mm) 210 mm

Peso (kg) 0,45 kg



Attributo	Valore
Display	digital
Visualizzazione multipla	Si
Con retroilluminazione dello schermo	No
Selezione del campo di misura	manuell
Intervallo massimo di misurazione della tensione CA	600 V
Max. Campo di misura della tensione DC	600 V
Max. Campo di misura della tensione AC/DC	600 V
Max. Campo di misura della corrente AC	10 A
Max. Campo di misura della corrente CC	10 A
Intervallo massimo di misurazione della resistenza	2 MOhm
Misura di Milliohm con tecnologia a 4 fili (connessione Kelvin)	No
Resistenza a bassa risoluzione	0.01 Ohm
Misurazione della temperatura RTD	No
Misura della temperatura	No
Misura della temperatura TC	No

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Test di continuità/test dei diodi	Si
Tensione nominale di prova 10 V	Si
Tensione nominale di prova 50 V	Si
Tensione nominale di prova 100 V	Si
Tensione nominale di prova 250 V	Si
Tensione nominale di prova 500 V	Si
Tensione nominale di prova 1000 V	No
Misurazione della lunghezza del cavo	No
Test di simmetria di linea per collegamenti a due fili a-b-E	No
Misura di potenza ed energia	No
Analisi armonica/qualità dell'energia	No
Con misurazione del livello (dB)	No
Misurazione del valore relativo	No
Misura dell'induttanza	No
Con misurazione della conduttività	No
prova di continuità	Si
Memoria del valore istantaneo (data hold)	No
memoria del valore massimo	No
memoria di valore minimo	No
Memoria del valore di picco	No
Misurazione del vero valore RMS (TRMS)	No
Misure del ciclo di lavoro	No
Misura della velocità	No
memoria dei valori misurati	No
Interfaccia	No
Interfaccia Bluetooth	No
Interfaccia IR	No
Interruttore automatico	No
Categoria di misura	CAT III
Tensione massima Categoria del circuito di misura	600 V
Alimentazione	Batterie
Versione a prova di esplosione	No
Grado di protezione (IP)	IP40
Max. Campo di misura della temperatura	- °C
Massimo. campo di misura della capacità	- µF
Intervallo di misurazione della frequenza max.	- kHz
Campo di misura corrente max., CA/CC	- A
Precisione relativa di misurazione	- %

GTIN: 4021103064405

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de