

TESTER DI TENSIONE AC/DC FINO A 690 V

Numero articolo: 111434

Tester di tensione CA/CC 12 - 690 V, categoria di sovratensione CAT III 690 V, CAT IV 300 V. Test di continuità con display ottico e acustico, test unipolare integrato, rilevamento automatico della polarità, con display a LED. Intervallo di frequenza 0 - 65 Hz, test rapido con una sola mano su prese Schuko, protezione del puntale di test, lunghezza del cavo 1,2 m. Classe di protezione IP 54, testato secondo la norma EN61243-3:2014, batterie incluse. Dimensioni: 205x67x27 mm

Lunghezza (mm) 530 mm

Larghezza (mm) 460 mm

Altezza (mm) 165 mm

Peso (kg) 0,216 kg



Attributo	Valore
A lungo	205 mm
prova di continuità	Sì
Memoria del valore istantaneo (data hold)	No
Categoria di misura	CAT IV
Alimentazione	Batterie
Lunghezza della lama	- mm
Larghezza lama	- mm
Tipo di test	2-polig
Display di tensione	LED
Campo di misura della tensione	12 V - 690 V
Carico base interno	No
Il carico può essere acceso	No
Indicatore di direzione del campo rotante	No
Indicatore di continuità	optisch/akustisch
Campo di misura della resistenza	0 kOhm - 500 kOhm
Misura della resistenza	- Ohm
Indicatore di fase unipolare	Sì
Rilevamento della tensione senza contatto	No
Retroilluminazione del display LC	No
Protezione della sonda di test	Sì
Illuminazione dei punti di misurazione	No
Adatto per le precipitazioni	Sì

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de



GTIN: 4021103114346

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de