BITFLEX, STANDARD, PH3, LUNGHEZZA 25 MM

Numero articolo: 114513

Punta Bitflex: la zona di smorzamento tra l'attacco e la punta di lavoro assorbe i picchi di forza in eccesso che in precedenza causavano un'elevata usura e forze di espulsione distruttive. La zona FLEX garantisce alla punta Bitflex una durata notevolmente superiore rispetto alle punte standard convenzionali. Punta con attacco esagonale da 1/4", STANDARD secondo DIN 3128, punta singola per vite a croce, Phillips PH 3, lunghezza 25 mm



Lunghezza (mm) 25 mm
Larghezza (mm) 7 mm
Altezza (mm) 7 mm
Peso (kg) 0,006 kg

Attributo	Valore
Isolamento protettivo 1000 V	No
lunghezza totale	25 mm
sistema di avvitamento	Phillips PH
Dimensioni	3
Larghezza lama	- mm
Spessore della lama	- mm
Larghezza tra le piastre	- mm
Adatto per l'uso con percussione	No
Con foro	No
Dimensione del bit	- mm
Dimensione del collegamento	1/4 inch
Doppia faccia	No
Dimensione del collegamento	- mm
Montaggio della sfera a molla	No

GTIN: 4021103145135

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.