PUNTA COMBINATA PZ2 FL

Numero articolo: 114942

Modulo per viti combinate con intaglio e testa a croce su impianti elettrici, ad esempio morsettiere; PZ FL2, dimensioni: 70 mm. La zona di smorzamento (solo per i bit con lunghezza di 25 mm tra l'unità e la punta di lavoro) consuma i picchi di forza in eccesso, che in precedenza causavano un'elevata usura e forze di espulsione distruttive. La zona FLEX conferisce al BITFLEX una durata significativamente maggiore rispetto ai bit standard convenzionali. Bit con attacco esagonale da 1/4".



Lunghezza (mm) 70 mm
Larghezza (mm) 7 mm
Altezza (mm) 7 mm
Peso (kg) 0,015 kg

Attributo	Valore
Isolamento protettivo 1000 V	No
lunghezza totale	70 mm
sistema di avvitamento	Other
Dimensioni	2
Larghezza lama	- mm
Spessore della lama	- mm
Larghezza tra le piastre	- mm
Adatto per l'uso con percussione	No
Con foro	No
Dimensione del bit	- mm
Dimensione del collegamento	1/4 inch
Doppia faccia	No
Dimensione del collegamento	- mm
Montaggio della sfera a molla	No

GTIN: 4021103149423

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.