BITFLEX, STANDARD, T 10, LUNGHEZZA 25 MM

Numero articolo: 114970

Bitflex La zona di smorzamento (solo per punte di 25 mm di lunghezza) tra l'unità e la punta di lavoro assorbe i picchi di forza in eccesso, che in precedenza portavano a un'elevata usura e a forze di espulsione distruttive Bitflex ha una durata significativamente maggiore rispetto alle punte standard convenzionali. Bit con attacco esagonale da 1/4". La zona FLEX offre il bit singolo per viti TX con foro (Tamper Resistant), senza zona FLEX T10 lunghezza 25 mm.



Lunghezza (mm) 25 mm
Larghezza (mm) 7 mm
Altezza (mm) 7 mm
Peso (kg) 0,007 kg

Attributo	Valore
Isolamento protettivo 1000 V	No
lunghezza totale	25 mm
sistema di avvitamento	T-star with pin (Torx TR)
Larghezza lama	- mm
Spessore della lama	- mm
Larghezza tra le piastre	- mm
Adatto per l'uso con percussione	No
Dimensione (TX)	10
Con foro	Sì
Dimensione del bit	25 mm
Dimensione del collegamento	1/4 inch
Doppia faccia	No
Dimensione del collegamento	- mm
Montaggio della sfera a molla	No

GTIN: 4021103149706

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.