CACCIAVITE A CROCE SOTTILE VDE PZ 2 X 100 MM

Numero articolo: 117778

Cacciavite ad intaglio incrociato VDE Pozidriv con isolamento a 1.000 V e profilo combinato, isolamento della lama stretto per un'accessibilità ottimale alle viti con intaglio profondo, prodotto in conformità alla norma IEC 60900, classificazione VDE 0682, parte 201, testato in un bagno d'acqua con una tensione di prova di 10.000 volt, testato GS. Impugnatura triangolare ergonomica, resistente a benzina, diluenti e altri solventi chimici. Versione: PZ2 x 100 mm, lunghezza totale 215 mm



Lunghezza (mm)	215 mm
Larghezza (mm)	34 mm
Altezza (mm)	34 mm
Peso (kg)	0,074 kg

Attributo	Valore
Versione a bassa scintilla	No
Isolato	Sì
Isolamento protettivo 1000 V	Sì
Design della maniglia	2-components
Peso	74 g
Certificato VDE	Sì
lunghezza totale	215 mm
Esecuzione	Straight
sistema di avvitamento	Pozidriv PZ
Lunghezza della lama	100 mm
Diametro della campana	3 mm
Design di precisione	No
Materiale della maniglia	Plastic
Esecuzione gambo	Round
Unità quadrata/esagonale	None
Guida a squadra/esagono su tutta la lama	No
Antimagnetico	No
dispositivo di bloccaggio	No
Con protezione antiribaltamento	Sì
Tappo girevole	No
Con tappo antiurto	No
Materiale della lama	Chrome-vanadium steel
Protezione superficiale lama	Other
Lama continua	No
Dimensioni	2

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

GTIN: 4021103177785

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.