

JOKARI® SGOMBRATRICI PER CAVI ALLROUNDER

Numero articolo: 120009

«Jokari®: lo spellafili versatile per tutti i cavi tondi più comuni, inclusi cavi per installazioni edili, per ambienti umidi, industriali, energetici, telefonici, solari, per sensori, YMzK, privi di alogeni, dati, coassiali, Cat (5, 6, 7), RG58/59, cavi video e cavi piatti per installazioni. Un pelacavi per la rimozione della guaina da cavi piatti e rotondi, nel settore del fai da te, dell'artigianato o delle applicazioni industriali. Campo di applicazione: cavi tondi comuni con guaina in PVC, gomma o plastica rigida da 4 a 15 mm di diametro, come ad esempio NYM 3 x 1,5 mm² o 5 x 2,5 mm², cavi piatti da installazione fino a 15 mm di larghezza, conduttori flessibili da 1,5 a 50 mm². I cavi lunghi possono essere tagliati grazie al taglio longitudinale. Arresto di lunghezza reversibile per destrimani e mancini con posizione di parcheggio per il bypass libero del conduttore per spellature di qualsiasi lunghezza, superfici strutturate e antiscivolo, certificato TÜV/GS. La spellatura di un cavo con rivestimento esterno di spessore variabile rende difficile per qualsiasi utente non danneggiare i conduttori interni, poiché la profondità di taglio delle lame e la pressione esercitata dalla mano non sono controllabili con precisione. 4-15 mm Ø Lunghezza: 130 mm.

Lunghezza (mm) 130 mm

Larghezza (mm) 40 mm

Altezza (mm) 25 mm

Peso (kg) 0,067 kg



Attributo	Valore
Area di spellatura Diametro	4 mm - 15 mm
Area di spelatura Sezione trasversale	1.5 mm ² - 50.0 mm ²
Dimensione minima AWG	6
Profondità di incisione regolabile	Sì
Sezione longitudinale	No
Taglio rotondo	Sì
Taglio a spirale	No
Lame sostituibili	No
Dimensione massima AWG	sonstige

GTIN: 4021103200094

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de