

JOKARI® SUPER STRIPPER

Numero articolo: 120025

«Jokari® Super-spellacavi con taglierina circolare e longitudinale, dispositivo di spellatura e lama ausiliaria a scomparsa.

Spellatura: cavi da 8 - 13 mm di diametro, ad es.: 7 x 1,5 mm² o 5 x 2,5 mm²; spellatura: 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4 mm².

Per l'utilizzo con cavi per installazioni edili. Cavi con conduttori multipli per posa fissa, cavi flessibili, cavi per ambienti umidi, ad es. NYM, NYY, NHXMH senza alogeni e per cavi flessibili e rigidi a conduttore singolo.

Lunghezza (mm) 80 mm

Larghezza (mm) 28 mm

Altezza (mm) 255 mm

Peso (kg) 0,063 kg



TiN

Attributo	Valore
Area di spellatura Diametro	8 mm - 13 mm
Area di spelatura Sezione trasversale	0.2 mm ² - 4.0 mm ²
Dimensione minima AWG	0
Profondità di incisione regolabile	Sì
Sezione longitudinale	Sì
Taglio rotondo	Sì
Taglio a spirale	No
Lame sostituibili	No
Dimensione massima AWG	sonstige

GTIN: 4021103200254

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de