SISTEMA DI INSERIMENTO KABELMAX® 60 M

Numero articolo: 141802

Katimex®-Kabelmax® - il sistema di trazione per cavi sottopavimento di classe professionale per tirare facilmente i cavi in canaline o tubi vuoti o occupati fino a 60 mm di diametro Dispositivo di trazione per cavi sottopavimento completo di profilo in fibra di vetro 4,5 mm Ø, 2 manicotti iniziali M5, bulbo iniziale 11 mm Ø con occhiello di trazione 6 mm Ø. 5 manicotti iniziali M5; bulbo iniziale 11 mm Ø; 2 occhielli di trazione 6 mm Ø; 3 manicotti di collegamento, adesivo speciale 3g e sacchetto di servizio; telaio in tubolare d'acciaio con bobina in alluminio con cuscinetti a sfera; 60 m.

Lunghezza (mm) 415 mm
Larghezza (mm) 185 mm
Altezza (mm) 566 mm
Peso (kg) 6,285 kg

Attributo	Valore
Forma	rund
A lungo	60 m
materiale	Kunststoff
Colore	sonstige
Qualità del materiale	sonstige
Campo di applicazione	Unterflurkanal
Larghezza/diametro del filo di trazione	4.5 mm
Spessore del filo di inserimento	4.5 mm
carico di rottura	- kg
Forma della testa	sonstige
Diametro della testa di guida del cavo	11 mm
attacco filettato	Sì
Metodo di trasporto	sonstige
Verdrillt	No
Diametro del tamburo/anello	- mm

GTIN: 4021103418024

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.