KATIMEX® KATI®BLITZ MINI 25 M, NASTRO 1,2 MM Ø

Numero articolo: 142062

Katimex®-Kati®Blitz Mini. Kati®Blitz Mini è stato sviluppato appositamente per i cavi in fibra ottica per rispondere alle crescenti esigenze di installazioni successive di cavi in fibra ottica in canaline vuote già occupate. Dove i dispositivi di trazione convenzionali non sono più sufficienti, Kati®Blitz Mini, con il suo profilo in fibra di vetro di soli 1,2 mm di Ø, mostra tutte le sue dimensioni. In particolare, il Kati®Blitz Mini semplifica la successiva posa dei cavi in fibra ottica, o spesso la rende possibile in primo luogo, ed è quindi l'ausilio ideale per la posa dei cavi in fibra ottica negli edifici. Oltre al diametro ridotto, il profilo in fibra di vetro Polykat Mini, appositamente sviluppato, è caratterizzato da un'elevata resistenza del nastro e stabilità al taglio, nonché da un raggio di curvatura molto ridotto di 15 mm. Insieme alla Flexi Probe Mini, il cui contorno speciale consente di passare attraverso punti e curve strette, e a un tubo di guida a basso attrito che guida e protegge il nastro, il processo di inserimento in un condotto vuoto occupato è rapido e semplice. Inoltre, il tubo guida protegge dalla rottura quando il nastro viene tirato indietro. Accessori in dotazione: 5 sonde Flexi M 2,5 con filettatura interna, 7 manicotti iniziali M 2,5 con filettatura esterna, 1 tubo di guida da 2,5 m con manicotto di bloccaggio, 1 nastro isolante da 15 mm per il fissaggio del cavo in fibra ottica alla sonda Flexi, 1 tampone abrasivo 50x50 mm, 1 adesivo speciale da 3 g. I vantaggi del prodotto in sintesi: Flexi-Probe Mini: contorno speciale per passare attraverso luoghi stretti e curve. Cassetta a nastro girevole: ruotando la cassetta, il nastro viene inserito nel tubo vuoto. Cassetta con cuscinetto ad asse: l'elevata forza di ripristino del Polykat Mini favorisce l'uscita automatica del nastro. Tubo guida: protegge e guida il profilo durante l'inserimento, mentre in fase di ritrazione il rischio di rottura del nastro è notevolmente ridotto. Impugnatura con arresto del nastro: evita che il nastro si esaurisca automaticamente quando non viene utilizzato. Lunghezza del nastro: 25 m; forza di rottura 1,3 kN.

Lunghezza (mm)	260 mm
Larghezza (mm)	130 mm
Altezza (mm)	70 mm
Peso (kg)	0 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Attributo	Valore
Forma	rund
A lungo	25 m
materiale	Kunststoff
Colore	sonstige
Qualità del materiale	sonstige
Campo di applicazione	Installationsrohr
Larghezza/diametro del filo di trazione	1.2 mm
Spessore del filo di inserimento	- mm
carico di rottura	130 kg
Forma della testa	sonstige
Diametro della testa di guida del cavo	2.5 mm
attacco filettato	Sì
Metodo di trasporto	Gehuse
Verdrillt	No
Diametro del tamburo/anello	- mm

GTIN: 4021103420621

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.