KATIMEX® KABELJET® 60 M

Numero articolo: 142221

Katimex® Kabeljet® - il sistema di trazione a cavo variabile, zincato, telaio pieghevole in tubo d'acciaio completo di asta in fibra di vetro con Ø di 7,2 mm, 2 manicotti iniziali M12, bulbo iniziale Ø 25 mm, grillo con perno, 1 manicotto di collegamento e 4 manicotti di tensione, 1 adesivo speciale da 20 g e sacchetto di servizio. Dimensioni: 60 m.

Lunghezza (mm) 630 mm
Larghezza (mm) 230 mm
Altezza (mm) 620 mm
Peso (kg) 9,5 kg

Attributo	Valore
Forma	rund
A lungo	60 m
materiale	sonstige
Colore	gelb
Qualità del materiale	GFK (glasfaserverstrkter Kunststoff)
Campo di applicazione	Unterflurkanal
Larghezza/diametro del filo di trazione	7.2 mm
Spessore del filo di inserimento	7.2 mm
carico di rottura	2855 kg
Forma della testa	sonstige
Diametro della testa di guida del cavo	25 mm
attacco filettato	Sì
Metodo di trasporto	Drahthaspel
Verdrillt	No
Diametro del tamburo/anello	- mm

GTIN: 4021103422212

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.