

KATIMEX® KABELJET® 100 M

Numero articolo: 142223

Katimex® Kabeljet® - il sistema di trazione a cavo variabile, zincato, telaio pieghevole in tubo d'acciaio completo di asta in fibra di vetro con Ø di 7,2 mm, 2 manicotti iniziali M12, bulbo iniziale Ø 25 mm, grillo con perno, 1 manicotto di collegamento e 4 manicotti di tensione, 1 adesivo speciale da 20 g e sacchetto di servizio. Dimensioni: 100 m.

Lunghezza (mm) 635 mm

Larghezza (mm) 230 mm

Altezza (mm) 618 mm

Peso (kg) 11,4 kg



Attributo	Valore
Forma	rund
A lungo	100 m
materiale	sonstige
Colore	gelb
Qualità del materiale	GFK (glasfaserverstrkter Kunststoff)
Campo di applicazione	Unterflurkanal
Larghezza/diametro del filo di trazione	7.2 mm
Spessore del filo di inserimento	7.2 mm
carico di rottura	2855 kg
Forma della testa	sonstige
Diametro della testa di guida del cavo	25 mm
attacco filettato	Si
Metodo di trasporto	Drahthaspel
Verdrillt	No
Diametro del tamburo/anello	- mm

GTIN: 4021103422236

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de