

ANGUILLA TUBOLARE KATIMEX®, SPESSORE NASTRO 9 MM, LUNGHEZZA 60 M

Numero articolo: 142241

Katimex®Röhrenaal® - Sistema di trazione per cavi interrati, telaio in tubolare d'acciaio zincato, mobile su rotelle, aspo montato su cuscinetti a sfera con freno di stazionamento integrato, completo di asta in fibra di vetro, 2 manicotti iniziali M12, bulbo iniziale con Ø 25 mm, grillo, 1 manicotto di collegamento e 4 manicotti di tensione, 1 adesivo speciale da 20 g e sacchetto di servizio, spessore del nastro: 9 mm Ø, lunghezza: 60 m; Ø dell'aspo: 750 mm.

Lunghezza (mm) 760 mm

Larghezza (mm) 350 mm

Altezza (mm) 830 mm

Peso (kg) 18 kg



Attributo	Valore
Forma	rund
A lungo	60 m
materiale	Kunststoff
Colore	gelb
Qualità del materiale	sonstige
Campo di applicazione	Unterflurkanal
Larghezza/diametro del filo di trazione	9 mm
Spessore del filo di inserimento	9 mm
carico di rottura	4078 kg
Forma della testa	sonstige
Diametro della testa di guida del cavo	25 mm
attacco filettato	Si
Metodo di trasporto	Drahthaspel
Verdrillt	No
Diametro del tamburo/anello	750 mm

GTIN: 4021103422410

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de