ANGUILLA TUBOLARE KATIMEX®, SPESSORE NASTRO 9 MM, LUNGHEZZA 150 M

Numero articolo: 142245

Katimex®Röhrenaal® - Sistema di trazione per cavi interrati, telaio in tubo d'acciaio zincato, mobile su rotelle, bobina montata su cuscinetti a sfera con freno di stazionamento integrato, completo di asta in fibra di vetro, 2 manicotti iniziali M12, bulbo iniziale con Ø 25 mm, grillo, 1 manicotto di collegamento e 4 manicotti di tensione, 1 adesivo speciale da 20 g e sacchetto di servizio,,, lunghezza: 150 m.

Lunghezza (mm) 760 mm
Larghezza (mm) 350 mm
Altezza (mm) 830 mm
Peso (kg) 25 kg

Attributo	Valore
Forma	rund
A lungo	150 m
materiale	Kunststoff
Colore	gelb
Qualità del materiale	sonstige
Campo di applicazione	Unterflurkanal
Larghezza/diametro del filo di trazione	9 mm
Spessore del filo di inserimento	9 mm
carico di rottura	4078 kg
Forma della testa	sonstige
Diametro della testa di guida del cavo	25 mm
attacco filettato	Sì
Metodo di trasporto	Drahthaspel
Verdrillt	No
Diametro del tamburo/anello	750 mm

GTIN: 4021103422458

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

I dati tecnici sono valori empirici secondo lo stato attuale della produzione e sono soggetti alle consuete tolleranze, ma non rappresentano proprietà garantite. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.