

KATIMEX® KATI®-TWIST, LUNGHEZZA 15 M, Ø 4,5 MM

Numero articolo: 142540

Katimex® Kati®Twist, i nuovi nastri in poliestere resistenti all'usura, convincono per l'elevata stabilità al taglio e la bassa resistenza all'attrito (fino al 60% in meno rispetto ai nastri convenzionali in plastica o acciaio) nei tubi vuoti. Ottimo comportamento a flessione e a scorrimento. Carico massimo di trazione sul manicotto iniziale (M5): 200 kg. Riparabile in caso di rottura del nastro (manicotto iniziale da premere). Carico di rottura/nastro: 4,0 kN. La gamma completa di accessori Kati®-Blitz e Kabelmax® può essere utilizzata in modo compatibile. Versione con Ø di 4,5 mm; lunghezza 15 m.

Lunghezza (mm) 450 mm

Larghezza (mm) 400 mm

Altezza (mm) 50 mm

Peso (kg) 0,35 kg



Attributo	Valore
Forma	rund
A lungo	15 m
materiale	Kunststoff
Colore	sonstige
Qualità del materiale	Polyamid (PA)
Campo di applicazione	Installationsrohr
Larghezza/diametro del filo di trazione	4.5 mm
Spessore del filo di inserimento	4.5 mm
carico di rottura	407 kg
Forma della testa	sonstige
Diametro della testa di guida del cavo	10 mm
attacco filettato	Si
Metodo di trasporto	sonstige
Verdrillt	Si
Diametro del tamburo/anello	- mm

GTIN: 4021103425404

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de