

KATIMEX® KATI® TWIST 2.0, 20 M, Ø NASTRO 4,5 MM

Numero articolo: 142570

Katimex®Kati®Twist 2.0. Avvolgimento facile e veloce di nastri attorcigliati grazie alla funzione a manovella e all'alloggiamento ergonomico,

ergonomico e resistente agli urti. Il manicotto iniziale extra corto consente di superare raggi di curvatura estremamente stretti e, grazie ai nastri pull-in in plastica ritorti 3 volte, sono possibili carichi di trazione fino a 130 kg (nastro/manicotto iniziale) senza problemi. Grazie alla sua filettatura M5, Kati® Twist 2.0 è compatibile con l'intera gamma di accessori Kati®Blitz o Kabelmax®; le cinghie di trazione di Kati® Twist 2.0 possono essere riparate dall'utente in modo indipendente. Alloggiamento ergonomico con funzione di manovella, cinghia di trazione ritorta a 3 pieghe, elevatissima capacità di scorrimento nella guaina vuota, estremamente resistente all'usura, diametro della cinghia 4,5 mm. Ausilio di trazione integrato a filo e a tenuta stagna nell'impugnatura dell'alloggiamento. Compreso 1 dispositivo di trazione per Kati®Twist 2.0, 1 testa di trazione con occhiello, ottone con filettatura M5, Ø 6 mm e 1 testa di guida con occhiello, ottone con filettatura M5, Ø 7 mm. 20 m



Lunghezza (mm) 330 mm

Larghezza (mm) 330 mm

Altezza (mm) 95 mm

Peso (kg) 1,7 kg

Attributo	Valore
Forma	flach
A lungo	20 m
materiale	Kunststoff
Colore	schwarz
Qualità del materiale	Polyamid (PA)
Campo di applicazione	Installationsrohr
Larghezza/diametro del filo di trazione	3 mm
Spessore del filo di inserimento	4.5 mm
carico di rottura	407 kg
Forma della testa	sonstige
Diametro della testa di guida del cavo	10 mm
attacco filettato	Si

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de

Metodo di trasporto	Gehuse
Verdrillt	No
Diametro del tamburo/anello	- mm

GTIN: 4021103066171

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de